

## Motorbike Fork Oil 10W medium

### Beschreibung

Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Abgestimmt für den universellen Einsatz. Spezielle synthetische Grundöle und entsprechende Additive gewährleisten optimale Fahreigenschaften und Dämpfung. Verhindert Schaumbildung und das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und Verschleißschutz sorgt für eine lange Lebensdauer.



### Eigenschaften

- hoher Verschleißschutz
- guter Korrosionsschutz
- verhindert Schaumbildung
- verhindert Dichtungsquellen
- bessere Fahreigenschaften

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

### Technische Daten

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Dichte bei 15 °C      | 0,83 g/cm <sup>3</sup><br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 40 °C  | 28,5 mm <sup>2</sup> /s<br>DIN 51757     |
| Viskosität bei 100 °C | 5,7 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskositätsindex      | 146<br>DIN ISO 2909                      |
| Pourpoint             | -42 °C<br>DIN ISO 3016                   |
| Flammpunkt            | 244 °C<br>DIN ISO 2592                   |
| Farbzahl (ASTM)       | L 0,5<br>DIN ISO 2049                    |

### Einsatzgebiet

Universell einsetzbar in Teleskopgabeln sowie Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweiradfahrzeugen.

### Anwendung

Vorschriften der Teleskopgabel- und Stoßdämpfer- sowie der Zweiradfahrzeug-Hersteller sind zu beachten.

### Erhältliche Gebinde

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 500 ml Dose Kunststoff   | 1506<br>DE-EN-ES-IT-PT    |
| 1 l Dose Kunststoff      | 2715<br>DE-EN-ES-IT-PT    |
| 5 l Kanister Kunststoff  | 1606<br>DE-EN-ES-IT-PT    |
| 20 l Kanister Kunststoff | 3828<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |