

Motorbike 4T 20W-50 Street**Beschreibung**

Leistungsstarkes Motoröl auf Basis ausgewählter Mineralöle. Sorgt für optimale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Sichere Schmierung, optimale Geräuschkämpfung sowie geringer Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie sanftes Ein- und Auskuppeln sowie Schalten. Kat-getestet.

Eigenschaften

- optimale Alterungsstabilität
- hoher Verschleißschutz
- verhindert Schwarzschlamm
- geringer Verdampfungsverlust
- hohe Scherstabilität
- sehr gute Dispergiereigenschaften
- Kat-getestet
- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- universell einsetzbar
- hervorragende Schmierfilmstabilität
- hervorragend für Nasskupplungen geeignet
- gewährleistet niedrigen Ölverbrauch

Spezifikationen

API SP • JASO MA2

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	20W-50 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	156,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	18,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	128 DIN ISO 2909
Viskosität bei -15 °C (CCS)	≤ 9500 mPas ASTM D 5293
HTHS bei 150 °C	≥ 3,7 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	7,9 % ASTM D 5800
Flammpunkt	240 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,8 g/100g DIN 51575

**Technische Daten**

Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
-----------------	-----------------------

Einsatzgebiet

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis erhöhten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Anwendung

Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten. Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	1500 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES- FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO- PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK- ZH
4 l Kanister Kunststoff	1696 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES- FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO- PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK- ZH
20 l Kanister Kunststoff	1560 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	1561 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	3829 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l lose Ware	1684 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.