


Heavy Cut Compound 400 GREEN LINE - Performance Compound -

Produktbeschreibung

Menzerna Heavy Cut Compound 400 GREEN LINE (HCC 400) ist eine innovative Schleifpolitur für moderne Automobil-Klarlacke. Sie räumt Schleifspuren in Rekordzeit aus dem Weg ohne gesundheitsgefährdende, leicht- flüchtige Lösemittel (VOC-frei*). Arbeiten ohne Geruchsbelastung bis in den Finish-Bereich.

*VOC-frei steht für frei von flüchtigen organischen Verbindungen nach DIN EN ISO 11890-2. Die Menzerna GREEN LINE Produkte schützen die Gesundheit, schonen die Umwelt und sind frei von Gefahrensymbolen.

| | | |
|--|--|--|
| Allgemeine Hinweise: Produktgruppe: Heavy, Medium, Finish Kategorie: Premium Cut: 8 Gloss: 8 Anwendung: Detailing/ Lackiererei Lagerung: 15-25°C, Frost und direkte Sonne vermeiden Farbe: Weiß Gebinde: 250 ml: 22200.281.001 1 L: 22200.261.001 1 Kg: 22200.260.001 | Chemische Hinweise: Dichte: 1,2 kg/l Viskosität: 9-15 Pas |  |
| | Technische Hinweise: Max. Schliffentfernung: P1500 mit Lammfell P2000 mit Pad Verwenden mit: Lammfell, Heavy Cut Foam Pad, Medium Cut Foam Pad Soft Cut Foam Pad Drehzahl: Rotativ: 800-1200 U/min Exzentrisch: Abh. vom Hersteller | |

Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und geringe Produktmenge auf das Polierpad auftragen. (Ein erbsengroßer Tropfen reicht für eine Fläche von ca. 40x40 cm aus)
3. Bei starken Gebrauchsspuren Menzerna Heavy Cut Foam Pad oder Menzerna Lammfell verwenden. Bei einem neuen oder trockenen Pad genügend Politur verwenden, damit keine starken Hologramme entstehen.
4. Verwenden Sie eine rotative oder exzentrische Poliermaschine und arbeiten Sie im Kreuzgang. Zu Beginn des Polierens leichten Druck ausüben. In den letzten Arbeitsgängen den Druck wegnehmen und die Geschwindigkeit der Poliermaschine um 10% erhöhen.
5. Bei sehr trockenen Lacken etwas Wasser auf die Oberfläche sprühen, um ein Stauben der Politur zu vermeiden.
6. Die Politur erscheint am Anfang leicht milchig und sollte so lange ausgearbeitet werden, bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
7. Nach dem Polieren Politurrückstände mit Premium Mikrofasertuch entfernen.
8. Je nach Oberflächen-Anspruch: Die Menzerna HCC400 GREEN LINE mit dem Soft Cut Foam Pad oder eine Menzerna Finish-Polituren anwenden, um eine hochglänzende Oberfläche zu erreichen.

Hier geht's zum
Produktvideo:



Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
 office@menzerna.com

Menzerna System

| | 1. Heavy Cut | 2. Medium Cut | 3. Finish | 4. Protection |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Standard- Produkte | HCC1000 | MCP2500 | FF3000 | Power Lock Ultimate |
| Alternative- Produkte | HCC1100 | MCP2400 | SF3500 | Liquid Carnauba |
| | | MCP2200 | SFP3800 | Sealing Wax |
| Premium- Produkte | SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE | | Power Protect Ultra 2in1 | |
| | HCC400/ HCC400 GREEN LINE | | | |
| Premium Pads | One-Step Polish 3in1 | | | |
| | Wool/ Heavy Cut Pad | Medium Cut Foam Pad | Soft Cut Foam Pad | Wax Foam Pad |

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
 office@menzerna.com