

Produktinformation PG.30.00

04-06-2014

ATF-Dexron III

Beschreibung

ATF ist ein hochwertiges Öl zur Verwendung bei automatischen, synchronisierten, Lastschaltgetrieben, Schaltgetrieben, Drehmomentwandlern, Servo-Systemen und Hydraulikkupplungen. Seine guten Reibungseigenschaften, hohe Oxidierung und thermische Stabilität bekämpfen die Reibung und garantieren eine lange Lebensdauer. ATF ist ein Getriebschmiermittel, das bei bestimmten Zweitaktgetrieben eingesetzt werden kann. Für spezifischen Rat siehe Originalhandbuch.

Anwendung

Spezifikationen

Dexron III G (performance level III H)

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,865
Viskosität 40 °C, mm ² /s	37,30
Viskosität 100 °C, mm ² /s	7,96
Viskositätsindex	193
Flammpunkt COC, °C	188
Fließpunkt, °C	-45
Basenzahl, mgKOH/g	2,5
Sulfataschegehalt, %	0,06

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.