Produktinformation PW.30.00

16-04-2014

DOT 4 Brake Fluid

Beschreibung

Putoline DOT 4 “High Performance” Bremsflussigkeit ist eine neu entwickelte synthetische Bremsflüssigkeit, die den weltweit strengsten Herstelleranforderungen entspricht! Bremsflüssigkeit muss alle zwei Jahre gewechselt werden. Herstellerangaben über die geforderte Spezifikation der Bremsflüssigkeit beachten. DOT 4 ist mischbar mit anderen synthetischen Bremsflüssigkeit der Spezifikation DOT 3 und 5.1.

Anwendung

Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 4 SAE J1703, ISO 4925

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	1,030
Viskosität -40 °C, mm²/s	1200
Viskosität 100 °C, mm²/s	2,30
Siedepunkt (Rückfluß), °C	263
Naß Siedepunkt, °C	168
pH - 50%-iger Ethanollösung	8,0

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon 0546-818165. Verkoop 0546-816184. Telefax 0546-817367.