



Viertakt Motoröle
Super DX4 10W-40

Beschreibung

Putoline Super DX4 10W-40 Viertakt-Motoröl entspricht den ständig zunehmenden Anforderungen an moderne Viertaktmotoren. Durch die spezielle semi-synthetische Formulierung übertrifft dieses Produkt die Anforderungen führender Motorradhersteller und bietet vollständigen Motorschutz unter normalen Betriebsbedingungen.

Anwendung

Spezifikationen

JASO MA
 API SG

**Typische
 Standardanalysen**

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,870
Viskosität -25 °C, mPa.s	4930
Viskosität 40 °C, mm ² /s	98,40
Viskosität 100 °C, mm ² /s	15,10
Viskositätsindex	161
Flammpunkt COC, °C	224
Fließpunkt, °C	-36
Basenzahl, mgKOH/g	6,3

04-06-2013

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.