



Getriebeöle

Gear Heavy

Beschreibung

Gear Heavy enthält EP-Additive (für den Hochdruckbereich) und wird für Kardangetriebe, für die SAE 80W-90 vorgeschrieben ist, empfohlen.

Anwendung

Spezifikationen

API GL-5
Mil-L-2105D
ZF TE-ML 07A/16B/17B/19B/21A

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,896
Viskosität 40 °C, mm ² /s	149,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,80
Viskositätsindex	98
Flammpunkt COC, °C	230
Fließpunkt, °C	-30
Säurezahl, mgKOH/g	1,60
Sulfataschegehalt, %	0,05

14-06-2013

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.