



Getriebeöle

GP 80

Beschreibung

GP80 ist ein Getriebeöl der neuesten Generation. Das Produkt gewährleistet eine erhebliche Reduzierung von Reibung und Wärmeentwicklung und sorgt so für eine maximale Übertragung der Leistung auf das Hinterrad. Obwohl Putoline GP Getriebeöl speziell für den Rennsport entwickelt wurde, kann es auch in Straßenmotoren verwendet werden.

Anwendung

Spezifikationen

API GL-4

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,885
Viskosität 40 °C, mm ² /s	77,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	9,50
Viskositätsindex	98
Flammpunkt COC, °C	205
Fließpunkt, °C	-35
Säurezahl, mgKOH/g	1,10
Sulfataschegehalt, %	0,03

14-10-2009

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.