

Produktinformation PF.20.09

04-06-2014

HPX R 2.5

Beschreibung

Putoline HPX R 2.5 Vorderradgabelöl wird aus speziellen, hochreinen, synthetischen Basisölen hergestellt. Durch den Einsatz modernster Zusätze ist ein High-Tech-Produkt entstanden, das Grand Prix Niveau erreicht hat. HPX Vorderradgabelöl verhindert Korrosion, Oxidation, undichte Dichtringe und Schaumbildung. HPX Vorderradgabelöl eignet sich speziell für Grand Prix Motorräder und zwar sowohl für Cross-, Straßenrenn-, Enduro- und Trialmaschinen als auch für Geländemaschinen.

Anwendung

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,822
Viskosität 40 °C, mm ² /s	6,74
Viskosität 100 °C, mm ² /s	3,01
Viskositätsindex	458
Flammpunkt PM, °C	87
Fließpunkt, °C	-32

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.