Wartungsprodukte

Racing Grease

Beschreibung

Racing Grease ist ein spezielles EP2-Fett höchster Qualität mit Lithium. Es weist eine exzellente mechanische Stabilität auf und verhindert durch seine feine Struktur die Ölabscheidung. Es ist wasserbeständig und besonders für den Einsatz im Rennsport geeignet.

Anwendung

Spezifikationen

N.L.G.I. klasse 2
DIN 51825, KP2N-30

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,950
Walkpenetration, 0,1 mm	280
Tropfpunkt, °C	> 260
Temperaturbereich, °C	-30 / +140
Viskosität des Grundöls, 40 °C, mm²/s	210,00
4-ball welding load, N	2800

23-11-2012

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V. Postbus 149, 7600 AC Almelo (Holland). Dollegoorweg 15, 7602 EC Almelo. Telefoon 0546-818165. Verkoop 0546-816184. Telefax 0546-817367.