

Produktinformation PM.40.10

04-06-2014

Technomoto Off Road 4 10W-40

Beschreibung

Technomoto Off Road 4 10W-40 synthetisches Offroad viertakt Motoröl mit dem revolutionären "pure bike" TECHNOMOTO Additivsystem von Putoline. Es garantiert die volle Funktionsfähigkeit moderner Nasskupplungen. Exklusiv entwickelt für den Einsatz in Offroad-Motorrädern.

Anwendung

Spezifikationen

API SL

JASO MA2

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,873
Viskosität -25 °C, mPa.s	5920
Viskosität -20 °C, mPa.s	2960
Viskosität 40 °C, mm ² /s	95,90
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,90
Viskositätsindex	163
Flammpunkt COC, °C	216
Fließpunkt, °C	-29
Basenzahl, mgKOH/g	6,8
Sulfataschegehalt, %	0,83

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.