



Wartungsprodukte

**DOT 5.1 Brake Fluid**

**Beschreibung**

Putoline DOT 5.1 "High Performance" Bremsflüssigkeit ist eine neu entwickelte synthetische Bremsflüssigkeit, die den weltweit strengsten Herstelleranforderungen entspricht! Bremsflüssigkeit muss alle zwei Jahre gewechselt werden. Herstellerangaben über die geforderte Spezifikation der Bremsflüssigkeit beachten. DOT 5.1 ist mischbar mit anderen synthetischen Bremsflüssigkeit der Spezifikation DOT 3 und 4.

**Anwendung**

**Spezifikationen**

SAE J 1703  
FMVSS DOT 5.1

**Typische  
Standardanalysen**

Dichte bei 15 °C, kg/l	1,070
Dichte bei 20 °C	1,052
Viskosität -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	850
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,70
Flammpunkt PM, °C	150
Siedepunkt (Rückfluß), °C	263
Naß Siedepunkt, °C	190
pH - 50%-iger Ethanollösung	8,5

14-06-2013

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.