Produktinformation PT.20.04

04-06-2014

TT Scooter

Beschreibung

TT Scooter ist ein sauber verbrennendes, raucharmes Hochleistungs-Zweitaktöl, das schädliche Rußbildung, Kohlenstoffablagerung und die Verschmutzung der Zündkerze vermindert und die Lebensdauer des Motors verlängert. TT Scooter wird für den Hochleistungseinsatz im normalen Straßenverkehr empfohlen. Es ist für Vormischungs- & Injektionssysteme geeignet. Empfohlenes Mischungsverhältnis: 2-4 %.

Anwendung

Spezifikationen

API TC TISI JASO FD
ISO-L-EGD

Typische Standardanalysen

Farbe	ROOD
Dichte bei 15 °C, kg/l	0,857
Viskosität 40 °C, mm²/s	35,20
Viskosität 100 °C, mm²/s	6,75
Viskositätsindex	153
Fließpunkt, °C	-39
Basenzahl, mgKOH/g	1,4

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon 0546-818165. Verkoop 0546-816184. Telefax 0546-817367.