

Produktinformation PM.20.00

04-06-2014

ATV Farmer Oil 15W-40

Beschreibung

Putoline ATV Farmer Oil 15W-40 ist ein modern konfektioniertes Schmieröl speziell für die Verwendung in der neuesten Generation von ATV's mit Automatantrieb und automatischer Kupplung.

Anwendung

Spezifikationen

ACEA A3/B3, E2 API CH-4/SJ

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,884
Viskosität -20 °C, mPa.s	6000
Viskosität -15 °C, mPa.s	3000
Viskosität 40 °C, mm ² /s	106,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,40
Viskositätsindex	138
Flammpunkt COC, °C	220
Fließpunkt, °C	-30
Basenzahl, mgKOH/g	10,0
Sulfataschegehalt, %	1,22

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.