

Produktinformation PT.30.04

04-06-2014

MX 7

Beschreibung

Das optimale, vollsynthetische Offroad-Zweitaktöl. Sein komplett erneuertes Additivsystem sorgt für mehr Leistung, eine reinere und effizientere Verbrennung sowie für einen außergewöhnlich guten Motorschutz. MX ist auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturen stabil, besitzt eine außergewöhnliche Ölfilmstärke und Scherfestigkeit, senkt den Kraftstoffverbrauch durch verringerte Reibung, keine Ablagerung an Kolbenringen, Power Valve-System oder Auspuffanlage, optimales Gasansprechen (selbst unter nassen Bedingungen), langfristige Optimierung der Motorleistungen, maximale Motorzuverlässigkeit und verbesserte Starteigenschaften.

Anwendung

Spezifikationen

ISO-L-EGD

API TC+

Typische Standardanalysen

Farbe	BLAUW
Dichte bei 15 °C, kg/l	0,871
Viskosität 40 °C, mm ² /s	44,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	8,30
Viskositätsindex	167
Flammpunkt PM, °C	78
Fließpunkt, °C	-36
Basenzahl, mgKOH/g	6,6
Sulfataschegehalt, %	0,26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.