

Produktinformation PM.40.29

04-06-2014

Ester Tech Scooter 4+ 5W-40

Beschreibung

Ein Voll synthetischer Viertakt Motoröl mit dem revolutionären "pure bike" ESTER TECH Additivsystem von Putoline. Es garantiert die volle Funktionsfähigkeit moderner Nasskupplungen. Exklusiv für Road & Racing Einsatz entwickelt. Es garantiert, selbst unter schweren Rennbedingungen, eine lange Lebensdauer des Motors.

Anwendung

Spezifikationen

JASO MA2

API SL

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,855
Viskosität -30 °C, mPa.s	6280
Viskosität 40 °C, mm ² /s	85,40
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,00
Viskositätsindex	169
Fließpunkt, °C	-36
Basenzahl, mgKOH/g	7,7
Sulfataschegehalt, %	0,94

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.