

Viertakt Motoröle

**Quad RF4 10W-40**



**Beschreibung**

Putoline Quad RF4 10W-40 synthetisches viertakt Quad Motoröl mit dem revolutionären "pure bike" TECHNOMOTO Additivsystem von Putoline. Es garantiert die volle Funktionsfähigkeit moderner Nasskupplungen. Exklusiv entwickelt für den Einsatz in Sportquads.

**Anwendung**

**Spezifikationen**

JASO MA2  
API SL

**Typische  
Standardanalysen**

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,856
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	93,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,60
Viskositätsindex	163
Flammpunkt COC, °C	234
Fließpunkt, °C	-30
Basenzahl, mgKOH/g	7,7
Sulfataschegehalt, %	0,94

28-08-2013

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.