Produktinformation PG.20.07

04-06-2014

Nano Trans GP

Beschreibung

Putoline Nano Trans GP mit dem "pure bike" Nano Tech Additivensystem von Putoline Oil ist das fortschrittlichste Getriebeöl für wettbewerbs Einsätze in Grand Prix 2-Takt- und 4-Takt-Getriebe, das je von Putoline Oil hergestellt wurde. Die Kombination aus den verwendeten Nano Tech Additiven und den zu 100 % synthetischen Basisölen sorgt für einen exzellenten Verschleißschutz der Getriebe. Außerdem wird die Lebensdauer der Kupplungsscheiben erheblich verlängert und die Kupplung greift unübertroffen gut und präzise, was in Spitzenleistungen während des gesamten Rennens resultiert. Nano Trans GP hat im Vergleich mit herkömmlichen Produkten eine bedeutend längere Lebensdauer, wodurch reguliere ölwechsel mindestens halbiert werden können.

Anwendung

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,845
Viskosität -40 °C, mPa.s	12100
Viskosität 40 °C, mm²/s	36,30
Viskosität 100 °C, mm²/s	7,30
Viskositätsindex	224
Fließpunkt, °C	-51

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon 0546-818165. Verkoop 0546-816184. Telefax 0546-817367.