

Produktinformation PM.30.02

04-06-2014

Formula V-Twin 20W-40

Beschreibung

Putoline Oil Formula V-Twin 20W-40 Viertakt-Motoröl entspricht den ständig zunehmenden Anforderungen an moderne V Viertaktmotoren. Durch dieses semi-synthetisches Motoröl übertrifft die Anforderungen führender Motorradhersteller und bietet vollständigen Motorschutz unter normalen Betriebsbedingungen.

Anwendung

Spezifikationen

JASO MA2

API SL

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,884
Viskosität -15 °C, mPa.s	5950
Viskosität 40 °C, mm ² /s	124,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	15,20
Viskositätsindex	126
Basenzahl, mgKOH/g	7,3

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.