

Produktinformation PM.40.40

04-06-2014

Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 20W-50

Beschreibung

Genuine V-Twin Motorcycle Öl SAE 20W-50 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das speziell für Motorräder mit 2-Zylinder-V-Twin Motorblock entwickelt wurde.

Die neueste Generation 100% synthetischer Basisöle wurde mit der einzigartigen Additivtechnologie von Putoline Oil kombiniert. Das Ergebnis ist ein bisher unbekannt hohes Leistungsniveau, sehr geringe Verschleißwerte, ein exzellenter Kaltstartschutz, minimaler Ölverbrauch sowie eine optimale Kupplungsbetätigung.

Anwendung

Dieses Produkt eignet sich für Gemisch- oder Getrenntschmierung von Motor und Getriebe sowie als Primäröl für Ketten die ein SAE 20W-50 Motoröl bevorzugen.

Spezifikationen

JASO MA2

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,851
Viskosität -15 °C, mPa.s	1240
Viskosität 40 °C, mm ² /s	135,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	20,00
Viskositätsindex	171
Flammpunkt COC, °C	218
Fließpunkt, °C	-45
Basenzahl, mgKOH/g	7,7
Sulfataschegehalt, %	0,94

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.