

Produktinformation PM.40.44 16-11-2016

1 It Dose Putoline Scooter 4T+ ECO 0W-30

Beschreibung

Scooter 4T+ ECO 0W-30 ist ein vollsynthetisches 4-Takt-Motoröl. Seine spezielle Formulierung gewährleistet den für häufiges Anfahren/Stoppen im Stadtverkehr erforderlichen Schutz. Scooter 4T+ ECO 0W-30 wurde speziell für moderne Scooter-Motoren entwickelt, die auf die Abgasnorm Euro 4 ausgelegt sind. Dank sehr niedriger Viskosität und Additiven der neuesten Generation bietet dieses Produkt kraftstoffsparende Eigenschaften.

Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology!

Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

ACEA A1/B1-04, Meets the requirements VW
A5/B5-04 of 503.00/506.00/506.01

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,857
Viskosität -30 °C, mPa.s	3100
Viskosität 40 °C, mm ² /s	53,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	9,60
Viskositätsindex	168
Flammpunkt COC, °C	226
Fließpunkt, °C	-51
Basenzahl, mgKOH/g	10,2

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Säurezahl, mgKOH/g	3,37
Sulfataschegehalt, %	1,28

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.