

Produktinformation PF.20.12

19-02-2018

HPX R 5

Beschreibung

HPX R 5W ist ein wegweisendes Gabelöl. Das Produkt basiert auf ausgesuchten hochraffinierten, synthetischen Grundölen. Aufgrund modernster Additive stellt HPX R 5W ein Hi-Tech-Produkt dar, das die Anforderungen für den Grand-Prix-Einsatz erfüllt. HPX R 5W Gabelöl verhindert Korrosion, Oxidation, Dichtringleckage und Schaumbildung. Es eignet sich besonders für Grand-Prix-Motorräder, die in Motocross-, Enduro-, Gelände- und Straßenrennen eingesetzt werden.

Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology!

Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,877
Viskosität 20 °C, mm ² /s	49,60
Viskosität 40 °C, mm ² /s	22,50
Viskosität 100 °C, mm ² /s	5,07
Viskositätsindex	162
Flammpunkt COC, °C	174
Fließpunkt, °C	-51

Verfügbare Packungen



70226

1 L Flasche



74278

20 L Bag in
Box



73227

20 L Eimer



74171

60 L Fass