

Produktinformation PW.20.10

04-06-2014

Degreaser RL

Beschreibung

Degreaser RL ist ein mineralölhaltiger emulgierender Entfetter auf der Basis eines gut raffinierten Lösungsmittels, dem ausgewählte Stoffe hinzugefügt wurden, um eine hochwirksame reinigende jedoch nicht aggressive Wirkung zu erreichen. Degreaser RL ist wegen des hohen Flammpunktes von 70°C nicht feuergefährlich. Degreaser RL entfernt Öle, Fette, Schmutz und andere Verunreinigungen von verschiedenen Einzelteilen von Motorrädern.

Anwendung

Tragen Sie Degreaser RL mittels eines Pinsels oder einer Spritze auf die zu reinigende Oberfläche. Nach einer Einweichzeit von 3 bis 5 Minuten können Sie mit fließendem Wasser oder mit einem Hochdruckreiniger den zu reinigenden Gegenstand abspülen. Bei kleineren Gegenständen kann Degreaser RL auch in einem Tauchverfahren angewendet werden.

HINWEIS: Es ist nicht erlaubt, Degreaser RL oder Spülwasser direkt in die Kanalisation oder ins Oberflächenwasser abzugeben. Verwenden Sie einen Öl-Wasserabscheider beim Spülwasser.

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,798
Viskosität 40 °C, mm ² /s	1,60
Flammpunkt PM, °C	72
Fließpunkt, °C	-45
pH - 10 % in Wasser	8,1